



198303 • Санкт-Петербург • пр. Маршала Жукова • 30к2  
Тел.: 8 (800) 777-48-08 E-mail: [info@texplet.ru](mailto:info@texplet.ru) • <http://www.texplet.ru>

# Технический паспорт изделия

## Кабельная оплетка TEXPLET 15PET / 15PA / CARBON

Год выпуска \_\_\_\_\_ Номер партии \_\_\_\_\_

### 1. Основные сведения об изделии и технические данные

Кабельная оплетка представляет собой плетеный рукав из PET/PA нитей толщиной 0,15-0,25 мм. характеризуется высокой износостойкостью, гибкостью и отсутствием галогена. Часто защитную оплетку проводов называют «змеиной кожей». Благодаря особому плетению кабельная оплетка проводов может растягиваться в несколько раз, что позволяет устанавливать защитную оплетку на громоздкие конструкции. Широкий температурный диапазон от -70 С до +150 С позволяет использовать оплетку в различных промышленных целях. Например, для надежной защиты проводов, кабелей, шлангов, труб и т.д.

### 2. Технические характеристики:

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Материал               | Полиэстер / Полиамид          |
| Рабочая температура    | -70 С - +150 С                |
| Точка плавления        | 240±10 С                      |
| Стандарт огнестойкости | FMVSS302, UL95, VW            |
| Цвет                   | Черный                        |
| Сертификаты            | UL, RoHS, REACH, Halogen Free |
| Инструмент резки       | горячий нож                   |

### Размеры

| Наименование  | Рекомендуемый Ø жгута |           | Кол-во в рулоне, м |
|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
|               | min. (мм)             | max. (мм) |                    |
| TXPLT-15PET-3 | 2,5                   | 5         | 200                |
| TXPLT-15PET-5 | 3                     | 6         | 200                |
| TXPLT-15PET-6 | 4                     | 10,5      | 200                |

|                 |    |     |     |
|-----------------|----|-----|-----|
| TXPLT-15PET-8   | 6  | 14  | 200 |
| TXPLT-15PET-10  | 6  | 15  | 200 |
| TXPLT-15PET-12  | 10 | 16  | 200 |
| TXPLT-15PET-14  | 10 | 22  | 200 |
| TXPLT-15PET-16  | 11 | 24  | 200 |
| TXPLT-15PET-20  | 12 | 30  | 100 |
| TXPLT-15PET-25  | 18 | 33  | 100 |
| TXPLT-15PET-30  | 25 | 40  | 100 |
| TXPLT-15PET-35  | 30 | 52  | 100 |
| TXPLT-15PET-40  | 32 | 55  | 100 |
| TXPLT-15PET-45  | 40 | 57  | 100 |
| TXPLT-15PET-50  | 45 | 63  | 100 |
| TXPLT-15PET-100 | 80 | 111 | 100 |

Индекс Е-уменьшенная плотность.

Цвет обозначается индексом:

0-черный; G-зеленый; B-синий; R-красный; W-белый; Grey-серый; OR-оранжевый; R/0-красно-черный.

### **3. Условия транспортировки, эксплуатации, хранения и утилизации**

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре предприятия-изготовителя должно соответствовать ГОСТ 22261 группа 4 с дополнениями: температура окружающего воздуха от 0 до +35С относительная влажность воздуха 80% при температуре 35 °С.

Кабельная оплетка должна транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, а также транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами: "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденные министерством автомобильного транспорта; "Правила перевозок грузов", утвержденные министерством путей сообщения; "Технические условия погрузки и крепления грузов", "Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях", утвержденное министерством гражданской авиации.

Кабельная оплетка должна храниться в упаковке в складских помещениях.

влажность:, 30%-80% - 20 ~ 90%

предельно допустимые вибрации: частота 1~22Гц, амплитуда 2 мм, ускорение 0.4 ~ 2G .

Утилизацию изделия производить в специальных пунктах по утилизации.

#### **4. Комплектность и перечень прилагаемых документов**

- Технический паспорт -1 шт.
- Индивидуальная упаковка-1 шт.

#### **5. Применение по назначению и возможности**

Кабельная оплетка специальным техническим средством не является. Производитель (поставщик) не несет ответственности в случае применения данного устройства не по назначению и нанесению материального или прочего вреда человеку или окружающей среде.

#### **6. Свидетельство о приемке**

| Изделие модели | Кол-во метров | Наличие в заказе |
|----------------|---------------|------------------|
| TXPLT-15PET    |               |                  |
| TXPLT-15PET    |               |                  |
| TXPLT-15PET    |               |                  |
| TXPLT-15PET    |               |                  |
| TXPLT-15PET    |               |                  |
| TXPLT-15PET    |               |                  |

изготовлены в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, соответствует ТУ-27.32.13-001-2010385195-2023 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Отметка ОТК

## **7. Приемка продукции**

Приемка продукции производится потребителем в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".

При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель должен уведомить завод-изготовитель и вызвать его представителя для участия в продолжение приемки и составления двустороннего акта.

Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, принимаются только непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются за счет Покупателя.

При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортировки, хранения и эксплуатации продукции претензии по качеству не принимаются.

## **8. Срок службы и гарантии изготовителя (поставщика)**

Гарантийный срок хранения составляет **10 лет**. Гарантийный срок эксплуатации **5 лет**. Срок службы **10 лет**.

Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:

а) Если оборудование имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта оборудования в неуполномоченном сервисном центре;

б) Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции;

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а) Механические повреждения;

б) Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

в) Повреждения, вызванные несоответствиям ГОСТ параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

г) Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей.

Контактный телефон Тел. 8 (800) 777-48-08